Pistolet Parafoam NBS

Mode d'emploi du PISTOLET PARAFOAM NBS pour la mousse PU :

1. Bien agiter l'aérosol **PARAFOAM NBS.**
2. Visser l'aérosol sur l'adaptateur - ne pas survisser.
3. Dévisser légèrement la vis de réglage et faire gicler la mousse à plein jet pour remplir le pistolet entier.
4. Le pistolet de montage est alors prêt à l'emploi.
5. La quantité de mousse est limitée avec la vis de réglage.

Après usage du PISTOLET PARAFOAM NBS pour la mousse PU :

1. Laisser le pistolet plein de mousse. Un aérosol plein doit être **toujours** sur le pistolet.
2. Bien visser la vis de réglage. Ne pas vider le pistolet complètement.
3. Stocker l'aérosol debout (pistolet vers le haut).

Nouvel usage du PISTOLET PARAFOAM NBS pour la mousse PU :

1. Bien agiter l'aérosol (bien tenir le pistolet).
2. Enlever prudemment les restes de mousse durcie de la buse avec un couteau.
3. Dévisser légèrement la vis de réglage et faire gicler la mousse.
4. Le pistolet de montage est alors prêt à l'emploi.
5. La quantité de mousse peut être limitée avec la vis de réglage.

Changement d'aérosol PARAFOAM NBS pour Pistolet :

1. L'aérosol doit être vide, faire gicler la mousse dans une poubelle jusqu'à ce l'aérosol est complètement vide.
2. Bien agiter le nouvel aérosol **PARAFOAM NBS** pour Pistolet.
3. Dévisser l'aérosol vide (tenir à l'écart l'ouverture de la valve), enlever la mousse durcie de l'adaptateur, **ne surtout pas employer un nettoyant** ensuite visser un nouvel aérosol.
4. Gicler le pistolet, de sorte qu'il n'y ait plus d'air dans le pistolet.

Le nettoyage de PISTOLET PARAFOAM NBS en cas d'ennuis techniques :

1. Dévisser l'aérosol **PARAFOAM NBS** pour Pistolet du pistolet (tenir à l'écart l'ouverture de la valve).
2. Prenez un aérosol **PARAFOAM NBS GUN AND SPRAY CLEANER** et visser le nettoyant sur le pistolet.
3. Gicler le pistolet avec quelques à-coups, si bien que toute la mousse est expulsée.
4. Déposer le pistolet environ 15 minutes de sorte que le nettoyant peut agir.
5. Gicler le pistolet encore une fois avec quelques à-coups.
6. Dévisser l'aérosol **PARAFOAM NBS GUN AND SPRAY CLEANER** du pistolet.
7. Enlever le nettoyant superflu de l'adaptateur avec un chiffon. Ensuite gicler l'adaptateur avec Vaseline Spray pour graisser le filetage de vis.
8. Visser l'aérosol **PARAFOAM NBS** pour Pistolet sur pistolet.
9. Bien gicler le pistolet jusqu'à ce que la mousse arrive et que tout le nettoyant est sorti.
10. Le pistolet est alors prêt à l'emploi.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.